

Informacje o produkcie

- Wykonane ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
- Odpowiedni do różnych powierzchni podłóg
 - Płytki ceramiczne
 - Powierzchnie cementowe i żywiczne
 - Podłogi winylowe
 - Podłogi z izolacji z folii w płynie
- Przykrycia: Pokrywa perforowana (klasa obciążenia K3); Ruszt kratowy gładki / antypoślizgowy (klasa obciążenia L15); Ruszt drabinkowy gładki/antypoślizgowy (klasa obciążenia M125)

Zalety produktu:

- Kompaktowa konstrukcja
- Wyjmowany syfon - ułatwienie w czyszczeniu
- Prosta higieniczna konstrukcja odporna na temperaturę
- Przepływ 1,2 l/s

Przykładowa instalacja



	Opis	Wys. całkow. [mm]	Odpowiedni do	Materiał	Numer kat.
Odptyw: DN 50					
	■ Odptyw pionowy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt blaszany perforowany K3	190 - 220	■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna	1.4301	405149
				1.4404	405551
	■ Odptyw pionowy ■ Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji ■ Ruszt blaszany perforowany K3	186 - 245 (8 - 52)	■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna	1.4301	405154
				1.4404	405566
	■ Odptyw pionowy ■ Krawędź do posadzek winylowych ■ Ruszt blaszany perforowany K3	195 - 230	■ Podłogi winylowe ■ Pokrycia PCV ■ Altro	1.4301	405143
	■ Odptyw poziomy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt blaszany perforowany K3	120 - 155	■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna	1.4301	405151
				1.4404	405557
	■ Odptyw poziomy ■ Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji ■ Ruszt blaszany perforowany K3	120 - 180 (8 - 52)	■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna	1.4301	405156
				1.4404	405572
	■ Odptyw poziomy ■ Krawędź do posadzek winylowych ■ Ruszt blaszany perforowany K3	126 - 156	■ Podłogi winylowe ■ Pokrycia PCV ■ Altro	1.4301	405145